

FUBA hőszivattyú GEN III termékcsalád



Típus		FUBA 03	FUBA 05	FUBA 10	FUBA 15	
Jellemzők		1. Alacsony környezeti üzem hőmérséklet: -20°C 2. Max. előremenő folyadék hőmérséklet.: 60°C 3. EVI Kompresszor rendszer 4. Mikrokontrolleres vezérlés, gyors reagálással			R407C típusú gáz	
Névleges teljesítmény		8,6 kW	16 kW	32 kW	40kW Integrált lágyindítás	
Szükséges fázisszám /Amper		1P/32A	3P/20A	3P/25A	3P/32	
Külső üzemi hőmérséklet		-20°C től 38°C -ig			-20 től plusz 30 fokig	
Folyadék fűtési lehetőségek		20°C től60°C -ig				
Külső hőmérséklet 7°C	Villamos igény (KW)	2	4,1	8,1	8,4	
	Fűtési kapacitás(KW)	8,6 kW	16 kW	32 kW	40kW	
	COP	4,1	4,1	4,1	4,1	
	Meleg víz teljesítmény (L/h)	140	280	560	700,0	
Külső hőmérséklet - 7°C	Villamos igény (KW)	1,7	3,7	7,4	7,7	
	Fűtési kapacitás(KW)	4,3	8,6	17,2	21,5	
	COP	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Meleg víz teljesítmény (L/h)	95	185	370	462,5	
Külső hőmérséklet - 15°C	Villamos igény (KW)	1,9	4,1	8,2	8,5	
	Fűtési kapacitás(KW)	3,9	7,8	15,6	19,5	
	COP	1,9	1,9	1,9	1,9	
	Meleg víz teljesítmény (L/h)	83	165	330	412,5	
Külső hőmérséklet - 20°C	Villamos igény (KW)	1,8	3,9	7,8	8,1	
	Fűtési kapacitás(KW)	3,5	7	14	17,5	
	COP	1,8	1,8	1,8	1,8	
	Meleg víz teljesítmény (L/h)	75	150	300	375,0	
Működés		Automatikus, kézi és időzített program lehetőségek				
Biztonsági eszközök		Rendszernyomás figyelés, elektromos hiba figyelés stb.				
Zajszint	dB(a)	60	65	68	66	
Gép méretei	Széi*Mély*Mag (mm)	850*520*1230	1300*470*1260	1500*510*1667	1500x1550x800	
Nettó tömeg	kg	100	150	280	385	